



ANTRIEBSSTEUERUNGEN SE5xx/SE6xx

- Die Schwingfrequenz von 3000 oder 6000 Schwingungen/Minute (50Hz) ist wählbar
- Die Förderleistung lässt sich in veränderbaren Grenzen stufenlos variieren
- Verlangen Sie bei uns die genauen Spezifikationen der einzelnen Typen
- Weitere Steuerungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage

Commandes pour vibreurs SE5xx

- Euro-Rack-Einschübe 19“ 3HE
- Kombinationen verschiedener Steuerungen wie z.B. Rundantriebs-, Längsantriebs und Bunkersteuerung können zu einem autonomen System, in einem Gehäuse, zusammengestellt werden

Commandes pour vibreurs SE6xx

- Die Typen der SE600er-Baureihe sind einzeln in Gehäusen untergebracht
- Kombinationen verschiedener Steuerungen wie z.B. Rundantriebs-, Längsantriebs und Bunkersteuerung können zu einem autonomen System zusammengestellt werden

BEZEICHNUNG /BESTELL-NR.	MERKMALE
SE501	Sensoreingang (Stauüberwachung) / Ventilausgang / Sanftanlauf
SE601	
SE505	Dauerbetrieb
SE605	
SE506	Sensoreingang (Stauüberwachung) / Taktbetrieb für Vibrationsbunker
SE606	
Autres exécutions	Auf Anfrage